



产品规格参数：

产品型号	格勒堡中文版 / NG-专业版-14.8-2Li
电池规格	14.8VDC 2600mAh Li-ion
额定功率	16W
充电器输入电压	100-240VAC 50/60Hz
充电时长	~2hrs
满电持续运行时间	2hrs
满电运行次数	开关900次
防尘防水等级	IP52
真空泵使用寿命	持续运行 100000+ 次 / 800+ 小时
额定流量	0.7cfm (20 L/min)
最大真空度	11.6Psi (0.8 Bar, 80 kPa)
最高承重	375Lbs (170 kg)
机身尺寸	300 x 184 x 122 mm)
净重 (含电池)	1.2 kg
工作温度	0°~60 °C
适用材料表面	最低点到最高点的高度小于 0.1 ” (3mm), 弧度小于 5 °
其他功能	达到最大真空度(11.6Psi / 0.8 Bar)时, 自动停泵

安全承重参数

材料	玻璃	瓷砖	金属	塑料	木材	粗糙的 石板	混凝土块	石膏板
提取方向								
垂直提取 	375Lbs (170 kg)	375Lbs (170 kg)	242Lbs (110 kg)	220Lbs (100 kg)	220Lbs (100 kg)	176Lbs (80 kg)	176Lbs (80 kg)	165Lbs (75 kg)
侧向提取 	265Lbs (120 kg)	265Lbs (120 kg)	242Lbs (110 kg)	220Lbs (100 kg)	143Lbs (65 kg)	176Lbs (80 kg)	176Lbs (80 kg)	143Lbs (65 kg)

GRABO 总部地址：

Eastern Commerce Center
6000 S Eastern Ave
Unit 8B
Las Vegas, Nevada, 89119

Info@GRABO.com

总部电话：
+1 (844) 430-0510

GRABO 在华分部：

深圳市龙华区民治街道上芬
社区第五工业区一区12号
201

惠州市惠城区小金口街道小
铁区骆坑村第四工业区二层

售后服务与帮助：
0752-2369280

本表格内容为产品发布时的参数信息，使用环境和工作条件会影响产品性能和使用寿命。请访问 NEMOGRABO.cn 参阅产品使用说明书，或联系我司销售人员了解更多相关信息。

By Nemo Power Tools - www.NEMOGRABO.cn